



DROOGKAST

DC4
4 KG

KENMERKEN

- Dankzij de flexibele constructie kunnen de rekken gemakkelijk naar voren worden geschoven voor toegang tot de kleding en naar beneden voor meer ruimte
- Eenvoudig te installeren: de afvoer is aangesloten op het ventilatiesysteem en vochtige lucht wordt afgevoerd
- Alle elektrische onderdelen bevinden zich aan de bovenkant voor eenvoudig onderhoud
- Uittrekbaar reksysteem
- 3 temperaturen: hoog, normaal, laag
- Energie-efficiënt
- Oververhittingsbescherming
- IP 24-classificatie.
- CE-goedgekeurd

MARKTEN

Kinderdagverblijf, scholen, kleedruimte voor wegwerkers, schepen, luchthavens, skiceentra, campings, beveiliging



| | DC4 |
|--|--------------------------|
| LAADVERMOGEN (KG) | 4 |
| DROOGCAPACITEIT (G/MIN) | 17* |
| HANGLENGTE (M) | 16 |
| VERWARMINGSVERMOGEN (KW) | 1,5 |
| TOTAAL VERMOGEN (KW) | 1,535 |
| ENERGIEVERBRUIK ECO / KG (kWh) | 0,5 |
| ENERGIEVERBRUIK EXPRESS / KG (KWH) | 0,6 |
| ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN | |
| ELEKTRISCHE AANSLUITING | 220-240/50-60Hz/ 1 fasig |
| ZEKERING (A) | 10 |
| TOTAAL VERMOGEN (KW) | 1,535 |
| VERWARMINGSELEMENTEN (KW) | 1,5 |
| LUCHTAANSLUITINGEN | |
| AFVOERKLEP (MM) | Ø100 |
| HOEEVEELHEID DEBIET MET AFVOERKLEP (M ³ /H) | 45 |
| DRUKVERLIES (Pa) | max. 60 |
| GELUIDSNIVEAU | |
| GELUIDSNIVEAU (dB(A)) | 60 |
| TRANSPORT DATA | |
| NETTO GEWICHT (KG) | 61 |
| VERPAKKING (KG) | 4 |
| BRUTO GEWICHT (KG) | 65 |
| VOLUME VERPAKT (M ³) | 0,2 |
| AFMETINGEN | |
| BREEDTE (MM) | 595 |
| DIEPTE (MM) | 619 |
| HOOGTE (MM) | 1939 |

*Van toepassing op sterk getwijnd textiel.

