



# INDUSTRIËLE CILINDERVERWARMDE DROOGSTRIJKROL

FCI800 | FCIR800 | FCIF800 | FCI800

## KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met het linnen
- Vingerbescherming en noodstop voor meer veiligheid
- Automatische afkoelperiode
- Gebruiksvriendelijke microprocessor
- Overgedimensioneerde ventilator voor een flexibele installatie
- Indicatie van strijksnelheid en temperatuur
- Omkeermodus mogelijk
- Frequentiegestuurde motor
- Plaatsbesparende opstelling tegen de muur mogelijk dankzij de voorwaartse terugkeer
- Elektrische, gas- of stoomverwarming
- Controlesysteem tegen oververhitting



## OPTIES

- Stoppedaal

## OPTIONELE MODULES\*

- Model FCIR 800  
Uitvoer aan voor- en achterzijde
- Model FCIF 800  
Module R met lengtevouwer
- Model FCIFF 800  
Strijkrol met invoer en lengtevouwer
- Dwarsvouwer en stapelaar

\* Optionele modules kunnen worden ingebouwd in de bestaande FCI800 strijkmangels



HOGE  
PRODUCTIE



ROBUUST  
DESIGN



MODULAIR  
SYSTEEM

## FCI 3186 / 800

ROLDIAMETER (MM)	807
NUTTIGE ROLLENGTE (MM)	3186
CAPACITEIT** (KG/H)	195
VERWARMING	
ELEKTRISCH (KW)	75
GAS (KW)	110
STOOM (KG/H)	190
MOTOR	
MOTOR VENTILATOR (KW)	0,75
MOTOR VENTILATOR (KW)	2 x 0,55(50Hz) / 2 x 0,55 (60Hz)
VERMOGEN VENTILATOR (M <sup>3</sup> /H)	2 x 1300
ROLSNELHEID (M/MIN)	3 - 15
ELEKTRISCHE AANSLUITING	3AC / 380-415 +N / 50,60Hz 3AC / 380-415 -N / 50,60Hz 3AC / 440V / 60Hz 3AC / 208-240V / 50,60Hz
TRANSPORTGEGEVENS	
NETTO GEWICHT (KG)	2700 (E) / 3000 (S) / 2570 (G)
BRUTO GEWICHT (KG)	2610 (E) / 2900 (S) / 2480 (G)
AFMETINGEN HXBXD (MM)	1985 x 4260 x 1915
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	2075 x 4330 x 1940

\*Data uit labo, volgens de norm ISO9398-1. De werkelijke capaciteit is afhankelijk van de omgeving en operatoren, kan 20-40% minder zijn.

