



INDUSTRIËLE CILINDERVERWARMDE STRIJKROL FCI500

KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met linnen over een hoek van 300°
- Vingerbescherming en noodstop voor meer veiligheid
- Duurzame NOMEX strijkbanden
- Automatische afkoelperiode
- Gebruiksvriendelijke microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
- Indicatie van de strijksnelheid en temperatuur
- Omkeermodus mogelijk
- Frequentiegestuurde motor
- Gemakkelijk te verwijderen pluisjesfilter
- Plaatsbesparende opstelling tegen de muur mogelijk dankzij de voorwaartse terugkeer
- Elektrische, gas- of stoomverwarming



OPTIES

- Muntuitvoering
- Voetpedaal voor gemakkelijke start- en stopbediening
- Verchroomde cilinder voor een betere warmtegeleiding



ROBUUST
DESIGN



HOGE
PRODUCTIE



LAAG
ENERGIEVERBRUIK

	FCI 1600 / 500	FCI 2000 / 500	FCI 2600 / 500	FCI 3200 / 500
ROLDIAMETER (MM)	502	502	502	502
NUTTIGE ROLLENGTE (MM)	1600	2000	2600	3200
CAPACITEIT*				
ELEKTRISCHE EN GASVERWARMING (KG/H)	65	80	95	120
STOOMVERWARMING (KG/H)	80	95	115	145
VERWARMING				
ELEKTRISCH (KW)	32,4	37,2	54	64,8
GAS (KW)	30	36	52	66
STOOM (KG/H)	36	49	68	88
MOTOR				
MOTOR ROL (KW)	0,37	0,37	0,37	0,37
MOTOR VENTILATOR (KW)	0,18 (50Hz) / 0,255 (60Hz)	0,18 (50Hz) / 0,255 (60Hz)	2 x 0,18(50Hz) / x 0,255 (60Hz)	2 x 0,18(50Hz) / x 0,255 (60Hz)
AFVOERVENTILATIE (MM)	1 x 150	1 x 150	2 x 150	2 x 150
ROLSNELHEID (M/MIN)	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8
ELEKTRISCHE AANSLUITING				
	3 x 380-415V+N 5/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V+N 5/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V+N 5/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V+N 5/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz
TRANSPORTGEGEVENS				
NETTO GEWICHT (KG)	890 (E) / 900 (S) / 920 (G)	1020 (E) / 1070 (S) / 1150 (G)	1260 (E) / 1280 (S) / 1290 (G)	1470 (E) / 1540 (S) / 1590 (G)
BRUTO GEWICHT (KG)	1130 (E) / 1140 (S) / 920 (G)	1285 (E) / 1335 (S) / 1415 (G)	1580 (E) / 1600 (S) / 1610 (G)	1830 (E) / 1900 (S) / 1950 (G)
AFMETINGEN HxBxD (MM)	1232 x 2350 x 1052	1232 x 2750 x 1052	1232 x 3350 x 1087	1232 x 3950 x 1087
AFMETINGEN VERPAKKING HxBXD (MM)	1550 x 2485 x 1095	1550 x 2885 x 1095	1550 x 3485 x 1095	1550 x 4085 x 1095

*Data uit labo, volgens de norm ISO9398-1. De werkelijke capaciteit is afhankelijk van de omgeving en operatoren, kan 20-40% minder zijn.

