



INDUSTRIËLE CILINDERVERWARMDE DROOGSTRIJKROL MET UITVOER VOOR- EN ACHTERAAN (FCIR) EN LENGTEVOUWER (FCIF)

FCIR500 | FCIF500

KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met het linnen over een hoek van 300°
- Vingerbescherming en noodstop voor meer veiligheid
- Duurzame NOMEX strijkbanden
- Automatische afkoelperiode
- Gebruiksvriendelijke microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
- Indicatie van strijksnelheid en temperatuur
- Omkeermodus mogelijk
- Verschillende instellingen voor het vouwen (FCIF)
- Frequentiegestuurde motor
- Gemakkelijk te verwijderen pluisjesfilter
- Standaard ionisatiestaaf (FCIF)
- Vouwsysteem vergt minder onderhoud
- Elektrische, gas- of stoomverwarming
- FCIR model: uitvoer voor- en achteraan
- FCIF model: uitvoer vooraan en geïntegreerde lengtevouwer



OPTIES

- Voetpedaal voor eenvoudige start- en stopbediening
- Uitvoertafel achteraan (FCIF)
- Uitvoertafel (FCIR)
- Verchroomde cilinder voor een betere warmtegeleiding



ROBUUST
DESIGN



HOGE
PRODUCTIE



LAAG
ENERGIEVERBRUIK

	FCIF/FCIR 2000 / 500	FCIF/FCIR 2600 / 500	FCIF/FCIR 3200 / 500
ROLDIAMETER (MM)	502	502	502
NUTTIGE ROLLENGTE (MM)	2000	2600	3200
CAPACITEIT*			
ELEKTRISCHE EN GASVERWARMING (KG/H)	80	95	120
STOOMVERWARMING (KG/H)	95	115	145
VERWARMING			
ELEKTRISCH (KW)	37,2	54	64,8
GAS (KW)	36	52	66
STOOM (KG/H)	49	68	88
MOTOR			
MOTOR ROL (KW)	0,37	0,37	0,37
MOTOR VENTILATOR (KW)	0,18 (50Hz) / 0,255 (60Hz)	2 x 0,18 (50Hz) / 2 x 0,255 (60Hz)	2 x 0,18(50Hz) / 2 x 0,255 (60Hz)
ROLSNELHEID (M/MIN)	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8
ELEKTRISCHE AANSLUITING			
	3 x 208-240V / 50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415-N/50-60Hz 3AC/440/60Hz	3 x 208-240V / 50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415-N/50-60Hz 3AC/440/60Hz	3 x 208-240V / 50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415-N/50-60Hz 3AC/440/60Hz
TRANSPORTGEGEVENS			
NETTO GEWICHT (KG)	FCIR : 1090 (E) / 1140 (S) / 1230 (G) FCIF : 1150 (E) / 1200 (S) / 1290 (G)	FCIR : 1350 (E) / 1350 (S) / 1380 (G) FCIF : 1430 (E) / 1430 (S) / 1440 (G)	FCIR : 1490 (E) / 1520(S) / 1580 (G) FCIF : 1590 (E) / 1620(S) / 1680 (G)
BRUTO GEWICHT (KG)	FCIR : 1330 (E) / 1370 (S) / 1460 (G) FCIF : 1460 (E) / 1510 (S) / 1600 (G)	FCIR : 1600 (E) / 1600(S) / 1620(G) FCIF : 1785 (E) / 1785 (S) / 1795 (G)	FCIR : 1810 (E) / 1840 (S) / 1900 (G) FCIF : 1990 (E) / 2020 (S) / 2080 (G)
AFMETINGEN H x B x D (MM)	FCIR : 1568 x 2750 x 1528 FCIF : 1568 x 2750 x 1620	FCIR : 1568 x 3350 x 1528 FCIF : 1568 x 3350 x 1620	FCIR : 1568 x 3950 x 1528 FCIF : 1568 x 3950 x 1620
AFMETINGEN VERPAKKING HxBxD (MM)	1890 x 2885 x 1290	1890 x 3485 x 1290	1890 x 4085 x 1290

*Data uit labo, volgens de norm ISO9398-1. De werkelijke capaciteit is afhankelijk van de omgeving en operatoren, kan 20-40% minder zijn.

