



# INDUSTRIËLE CILINDERVERWARMDE DROOGSTRIJKROL MET GEÏNTEGREERDE INVOER EN LENGTEVOUWER

## FCIFF500

### KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met linnen over een hoek van 300°
- Vingerbescherming en noodstop voor een grotere veiligheid
- Duurzame NOMEX strijkbanden
- Automatische afkoelperiode
- Gebruiksvriendelijke microprocessor : 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
- Indicatie van strijksnelheid en temperatuur
- Omkeermodus mogelijk
- Verschillende instellingen voor het vouwen
- Ingebouwd invoer- en lengtevouwsysteem
- Frequentiegestuurde motor
- Gemakkelijk te verwijderen pluisjesfilter
- Standaard ionisatiestaaf
- Vouwsysteem vergt minder onderhoud (geen linten en rollen)
- Elektrische, gas- of stoomverwarming



### OPTIES

- Dwarsvouwer en stapelaar
- Verchroomde cilinder voor een betere warmtegeleiding



ERGONOMISCHE  
CONSTRUCTIE



EEN ENKELE  
BEDIENER



Globale  
STRIJKOPLOSSING

	FCIFF 2000 / 500	FCIFF 2600 / 500	FCIFF 3200 / 500
ROLDIAMETER (MM)	502	502	502
NUTTIGE ROLLENGTE (MM)	2000	2600	3200
CAPACITEIT*			
ELEKTRISCHE EN GASVERWARMING (KG/H)	80	95	120
STOOMVERWARMING (KG/H)	95	115	145
VERWARMING			
ELEKTRISCH (KW)	37,2	54 (208-240) - 70,2 (380-415)	64,8
GAS (KW)	36	52	66
STOOM (KG/H)	49	68	88
MOTOR			
MOTOR ROL (KW)	0,37	0,37	0,37
MOTOR VENTILATOR (KW)	0,50	0,50	0,50
ROLSNELHEID (M/MIN)	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8
AANSLUITING PERSLUCHT**	buitenzijde: 1/2" - binnenzijde: 1/4"	buitenzijde: 1/2" - binnenzijde: 1/4"	buitenzijde: 1/2" - binnenzijde: 1/4"
ELEKTRISCHE AANSLUITING			
	208-240V/50-60Hz/3 380-415V + N/50-60Hz/3 3AC/380-415-N/50,60Hz 3AC/440V/60Hz	208-240V/50-60Hz/3 380-415V + N/50-60Hz/3 3AC/380-415-N/50,60Hz 3AC/440V/60Hz	208-240V/50-60Hz/3 380-415V + N/50-60Hz/3 3AC/380-415-N/50,60Hz 3AC/440V/60Hz
TRANSPORTGEGEVENS			
NETTOGEWICHT (KG)	1690 (E) - 1700 (G) - 1720 (S)	2060 (E) - 2180 (G) - 2100 (S)	2360 (E) - 2400 (G) - 2380 (S)
BRUTTOGEWICHT (KG)	2040 (E) - 2050 (G) - 2070 (S)	2460 (E) - 2580 (G) - 2500 (S)	2805 (E) - 2845 (G) - 2825 (S)
STRIJKROL HXBXD (VERPAKT) (MM)	2080 x 2985 x 1440	2080 x 3585 x 1440	2080 x 4185 x 1440
DWARSVOUWER - NETTO-/BRUTTOGEWICHT (KG)	-	515 / 760	560 / 810
DWARSVOUWER HXBXD (VERPAKT) (MM)	-	1400 x 3740 x 1050	1400 x 4340 x 1050
STAPELAAR - NETTO-/BRUTTOGEWICHT (KG)	-	290 / 490	290 / 490
STAPELAAR HXBXD (VERPAKT) (MM)	-	1584 x 3044 x 1244	1584 x 3044 x 1244

\*Data uit labo, volgens de norm ISO9398-1. De werkelijke capaciteit is afhankelijk van de omgeving en operatoren, kan 20-40% minder zijn.  
\*\*Compressor niet inbegrepen. - De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

