



STRIJKMANGEL VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE WASRUIMTES

I25-140

KENMERKEN

- Aantrekkelijk design
- Standaard vingerbescherming
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld
- Verminderd aantal mechanische onderdelen voor een lagere onderhoudskost
- Homogene strijkdruk voor een voortreffelijke strijkkwaliteit
- PID-temperatuurregeling voor een verbeterde temperatuurverdeling en lager energieverbruik
- Spaarzame verwarmingselementen
- Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel voorkomt temperatuurdaling en garandeert een uitstekende strijkkwaliteit
- Alle vitale onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar
- Start/stoppedaal
- Standaard NOMEX-bovenpaneel
- Achterkant van het basin is geïsoleerd met 25mm keramische wol
 - geen energieverspilling
 - snelle temperatuurstijging



OPTIES

- Frequentiesturing: variabele strijksnelheid
- Uitlaat die vochtige lucht uit de strijkmangel verwijderd

125-140

ROLLER DIAMETER (MM)	250
LENGTE (MM)	1400
CAPACITEIT (KG/H)	40 (restvochtigheid 10-15%) (20-25%**)
SNELHEID (M/MIN)	3,9 (2-4/**)
ZEKERINGEN	
230/50/1	32 A (40 A**)
230/50/3	25 A
230/60/1	32 A (40 A**)
230/60/3	25 A
400/50/3	16 A
400/60/3	16 A
440/60/3	16 A
VERWARMING (KW)	7 (8,4**)
TOTAAL VERMOGEN (KW)	7,2 (8,6**)
UITLAAT (M ³ /H)	70 (**)
TRANSPORTGEGEVENS	
NETTOGEWICHT (KG)	135
BRUTOGEWICHT (KG)	154
AFMETINGEN HXBXD (MM)	1005 x 1800 x 420
VOLUME (M ³)	0,76
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	1150 x 1880 x 500
VOLUME VERPAKKING (M ³)	1,1

(*) Optie: variabele strijksnelheid - frequentiesturing (**) Optie AV: variabele strijksnelheid en uitlaat

