



CENTRIFUGES MET HYGIËNISCHE BARRIÈRE EN HOOG TOERENTAL

IMB360
36KG

IMB500
50KG

IMB700
70KG

KENMERKEN

- Vrijstaand, sneldraaiend
- Extra groot frame, lagers en trommel
- Grote afvoer 2x Ø 76 mm
- Eenvoudig toegang tot alle cruciale onderdelen
- Motor met frequentiebediening
- Grote deuropening voor gemakkelijk inladen & uitladen
- Aries Elite - volledig programmeerbare microprocessor
- Geperforeerde hefrribben: beter wasresultaat, lager waterverbruik
- Ecologische wasprogramma's – aanzienlijke verlaging van het water- en elektriciteitsverbruik
- Gepatenteerde zeepdispenser met 5 uitneembare compartimenten
- USB en RS485-ingang
- Ontworpen met focus op ergonomie
- Gepatenteerd deurslot

OPTIES

- Vloeibare zeeppompen
- SmartWAVE Gewichtssysteem voor optimalisatie van water- en zeepverbruik
- Aries Assist: traceerbaarheidssoftware en netwerksysteem
- Isolatie voor een lager energieverbruik en geluidsonderdrukking
- Versie zonder zeepverdeler
- Afvoerklap voor waterrecuperatie
- Kraantje voor het nemen van watermonsters
- Tweede display
- Zijdellingse afvoer
- Extra signalisatie op het einde van de cyclus (oranje licht + signaal)
- Extra signalisatie op het einde van de cyclus (verkeerslicht + signaal)



IMB 360 - 500



IMB 700

	IMB360	IMB500	IMB700
TROMMEL			
CAPACITEIT 10:1 (KG)	36	50	70
VOLUME (L)	360	500	700
DIAMETER (MM)	775	775	775
DIEPTE (MM)	764	1060	1484
AANTAL TROMMELS	1	1	1
AANTAL LAADDEUREN	1	1	2
AANTAL UITLAADDEUREN	1	1	2
MOTOR			
VERMOGEN (KW)	4	7,5	7,5
SNELHEID TROMMEL			
WASSNELHEID (RPM)	41	41	41
CENTRIFUGEERSNELHEID (RPM)	900	900	900
G-FACTOR	350	350	350
BESTURING			
ARIES ELITE	standaard	standaard	standaard
KAST			
HOEK DEUROPENING (°)	155	155	155
VERWARMING			
100% WARM WATER (°C)	90	90	90
100% ELEKTRISCH (kW)	36	48	60
STOOM HOGE DRUK (BAR)	3-8	3-8	3-8
AANSLUITINGEN			
ELEKTRISCH	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
WATERINLAAT (MM)	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")
STOOMINLAAT (MM)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
AFVOER (MM)	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")
AFMETINGEN			
HXBXD (MM)	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980	1700 x 2032 x 980
NETTO GEWICHT (KG)	960	1130	1310
TRANSPORT DATA			
VERPAKT HXBXD (MM)	2005 x 1530 x 1255	2005 x 1830 x 1195	2005 x 2290 x 1195
BRUTO GEWICHT (KG)	1090	1280	1470

*Getest overeenkomstig EN 604 56 norm. De afmetingen van de machines zijn inclusief alle uitstekende delen

