



UITERST EFFICIËNTE VRIJSTAANDE WASMACHINES

IY180

18KG

IY240

24KG

IY280

28KG

KENMERKEN

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Boven- en voorpaneel in roestvrij staal, zwarte zijpanelen
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Aries - gebruiksvriendelijke microprocessor
- Gepatenteerde zeepverdeler
- Grotere waterinlaten voor hogere capaciteit (IY280)
- Grote afvoerlep (Ø 76 mm)
- Gemakkelijke toegang tot de belangrijkste onderdelen via de voorkant
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen

OPTIES

- Aries Elite - vrij programmeerbaar
- Muntuitvoering
- Zijpanelen in roestvrij staal
- USB poort (aan het achterpaneel)
- Aansluiting voor vloeibare zeep
- Pompen voor vloeibare zeep
- Waterrecoverykit
- Verwarming met stoom
- Derde waterinlaat
- Grotere waterinlaten voor hogere capaciteit (IY180, IY240)



ERGONOMISCHE
CONSTRUCTIE



GROTE
DEUROPENING



LAAG
WATERVERBRUIK



LAAG
ENERGIEVERBRUIK

THE SMART LAUNDRY PARTNER

	IY180	IY240	IY280
TROMMEL			
CAPACITEIT 10:1 (KG)	18	24	28
CAPACITEIT 9:1 (KG)	20	27	31
VOLUME (L)	180	240	280
DIAMETER (MM)	750	750	750
TROMMELTOERENTAL			
WASSNELHEID (RPM)	42	42	42
ZWIERSNELHEID (RPM)	914 (350G) 980 (400G)	915 (350G) 980 (400G)	915
G-FACTOR	350 (optioneel 400)	350 (optioneel 400)	350
VERWARMING			
ELEKTRICITEIT (KW)	12	18	22
STOOM (BAR)	1 - 8	1 - 8	1 - 8
WARM WATER (°C)	90	90	90
GELUIDSNIVEAU (DB) (A)	< 65	< 65	< 65
AANSLUITING WATERKLEP (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
WATERDRUK (KPA)	100-800	100-800	100-800
REC. WATERDRUK (KPA)	300-500	300-500	300-500
WATERINLAAT (L/MIN)	20	20	20-50
AFVOERKLEP (MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76
HOEVEELHEID DEBIET MET AFVOERKLEP (L/MIN)	210	210	210
STOOMKLEPVERBINDING (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"
STOOMDRUK (KPA)	100-800	100-800	100-800
TRANSPORTGEGEVENS			
BRUTO GEWICHT (KG)	395	450	515
NETTO GEWICHT (KG)	380	430	495
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	1550 x 1025 x 1015	1550 x 1025 x 1150	1550 x 1025 x 1125

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
IY180	970	906	1410	970	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY240	970	1041	1410	1105	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY280	970	1116	1410	1185	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	breedte	diepte	hoogte												

