



VRIJSTAANDE WASMACHINES MET HOGE ZWIERSNELHEID

IY350

35KG

IY450

45KG

IY600

60KG

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Roestvrijstalen kast
- Roestvrijstalen trommel en kuip
- Aries Elite - Volledige programmeerbare microprocessor
- Grote deuropening voor gemakkelijk in - en uitladen (Ø 54 cm)
- Grote afvoeren (2 x Ø 76 mm)
- Frequentiegestuurde motor
- Geperforeerde valribben: meer mechanische actie, lager waterverbruik
- Ecologische wasprogramma's - aanzienlijke verlaging van het water- en elektriciteitsverbruik
- USB en RS485-ingang (achterkant machine)
- Aansluiting voor vloeibare zeep
- Zeepverdeler met 5 verwijderbare compartimenten
- 3e watertoevoer, grote toevoercapaciteit
- Gemakkelijke toegang met trolley door ergonomische hoogte van de deur
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel ongeacht de lengte van de gebruiker
- Bumper (bescherming aan de voorzijde)

OPTIES

- Vloeibare zeeppompen
- Aries Assist
- Weegsysteem
- Waterrecuperatiekit
- Isolatie voor een lager energieverbruik en geluidsonderdrukking
- Extra signalisatie (oranje licht + geluidssignaal)
- Stoomverwarming
- Luchtbediende watervoorziening
- Kraantje voor het nemen van waterstalen



ROBUUST
DESIGN



GROTE
DEUROPENING



GROTE
AFVOERKLEP

	IY350	IY450	IY600
TROMMEL			
CAPACITEIT 10:1 (KG)	35	45	60
CAPACITEIT 9:1 (KG)	39	50	67
VOLUME (L)	350	450	600
DIAMETER (MM)	914	914	1035
SNELHEID TROMMEL			
WASSEN (RPM)	45	45	42
ZWIERSNELHEID (RPM)	839	839	788
G-FACTOR	360	360	360
MOTOR			
VERMOGEN (KW)	4	7,5	7,5
PROGRAMMEUR			
ARIES ELITE	standaard	standaard	standaard
KANTELSYSTEEM			
KANTELSYSTEEM	n.v.t.	optioneel	optioneel
VERWARMING			
100% HEET WATER (°C)	90	90	90
100% ELEKTRISCH (KW)	24	36	54
STOOM HOGE DRUK (BAR)	3-8	3-8	3-8
AANSLUITINGEN			
ELEKTRISCH	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
WATERINLAAT (MM)	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")
STOOMINLAAT (MM)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
DIAMETER AFVOER (MM)	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")
TRANSPORTGEGEVENS			
BRUTOGEWICHT (KG)	1170	1490	1640
BRUTOGEWICHT MET KANTELSYSTEEM (KG)	n.v.t.	1530	1680
NETTO GEWICHT (KG)	1010	1350	1500
NETTO GEWICHT MET KANTELSYSTEEM (KG)	n.v.t.	1390	1540
AFMETINGEN H X B X D (MM)	1925 x 1315 x 1270	1925 x 1315 x 1502	1925 x 1315 x 1502
VERPAKKINGSGEGEVENS H X B X D (MM)	2125 x 1425 x 1470	2125 x 1425 x 1700	2125 x 1425 x 1700

Standaard = standaard versie, * Cetest overeenkomstig met de EN 604 56 norm.
De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen

