



# UITERST EFFICIËNTE VRIJSTAANDE WASMACHINES

IY65  
6,5KG

IY80  
8KG

IY105  
11KG

IY135  
14KG

## KENMERKEN

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid (tot 1165 rpm - IY65, IY80)
- Boven- en voorpaneel in roestvrij staal, zwarte zijpanelen
- Trommel en kuip in roestvrij staal
- Aries - gebruiksvriendelijke microprocessor
- Gepatenteerde zeepverdeler
- Grote afvoerlep (Ø 76 mm)
- Gemakkelijke toegang tot de belangrijkste onderdelen via de voorkant
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen

## OPTIES

- Aries Elite - vrij programmeerbaar
- Muntuitvoering
- Zijpanelen in roestvrij staal
- USB poort (aan het achterpaneel)
- Aansluiting voor vloeibare zeep
- Pompen voor vloeibare zeep
- Waterrecoverykit
- Verwarming met stoom
- Afvoerpomp (IY 65, IY 80)
- Derde waterinlaat



ERGONOMISCHE  
CONSTRUCTIE



GROTE  
DEUROPENING



LAAG WATER-  
VERBRUIK



LAAG ENERGIE-  
VERBRUIK

THE SMART LAUNDRY PARTNER

|   | IY65                       | IY80                       | IY105                      | IY135                      |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TROMMEL                                   |                            |                            |                            |                            |
| CAPACITEIT 10:1 (KG)                      | 6,5                        | 8                          | 11                         | 14                         |
| CAPACITEIT 9:1 (KG)                       | 7                          | 9                          | 12                         | 15                         |
| VOLUME (L)                                | 65                         | 75                         | 105                        | 135                        |
| DIAMETER (MM)                             | 530                        | 530                        | 620                        | 620                        |
| TROMMELTOERENTAL                          |                            |                            |                            |                            |
| WASSNELHEID (RPM)                         | 49                         | 49                         | 49                         | 49                         |
| ZWIERSNELHEID (RPM)                       | 1086 (350G)<br>1165 (400G) | 1086 (350G)<br>1165 (400G) | 1005 (350G)<br>1075 (400G) | 1005 (350G)<br>1075 (400G) |
| G-FACTOR                                  | 350 (optioneel 400)        | 350 (optioneel 400)        | 350 (optioneel 400)        | 350 (optioneel 400)        |
| VERWARMING                                |                            |                            |                            |                            |
| ELECTRICITEIT (KW)                        | 6                          | 6                          | 9                          | 12                         |
| STOOM (BAR)                               | 1 - 8                      | 1 - 8                      | 1-8                        | 1 - 8                      |
| WARM WATER (°C)                           | 90                         | 90                         | 90                         | 90                         |
| GELUIDSNIVEAU(DB) (A)                     | < 65                       | < 65                       | < 65                       | < 65                       |
| AANSLUITING WATERKLEP (BSP)               | 3/4"                       | 3/4"                       | 3/4"                       | 3/4"                       |
| WATERDRUK (KPA)                           | 100-800                    | 100-800                    | 100-800                    | 100-800                    |
| REC. WATERDRUK(KPA)                       | 300-500                    | 300-500                    | 300-500                    | 300-500                    |
| WATERINLAAT (L/MIN)                       | 20                         | 20                         | 20                         | 20                         |
| AFVOERKLEP (MM)                           | Ø 76                       | Ø 76                       | Ø 76                       | Ø 76                       |
| HOEVEELHEID DEBIET MET AFVOERKLEP (L/MIN) | 210                        | 210                        | 210                        | 210                        |
| STOOMKLEPVERBINDING (BSP)                 | 1/2"                       | 1/2"                       | 1/2"                       | 1/2"                       |
| STOOMDRUK (KPA)                           | 100-800                    | 100-800                    | 100-800                    | 100-800                    |
| TRANSPORTGEGEVENS                         |                            |                            |                            |                            |
| BRUTTO GEWICHT (KG)                       | 180                        | 200                        | 235                        | 275                        |
| NETTO GEWICHT (KG)                        | 170                        | 185                        | 210                        | 255                        |
| AFMETINGEN VERPAKKING HxBxD (MM)          | 1245 x 750 x 840           | 1245 x 750 x 840           | 1345 x 835 x 840           | 1345 x 835 x 985           |

|       | A       | B      | C      | D   | E   | F   | G  | H    | I    | J   | K   | L   | M   | N    | O  |
|-------|---------|--------|--------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| IY65  | 710     | 740    | 1115   | 676 | 349 | 230 | 82 | 914  | 1004 | 113 | 218 | 293 | 390 | 1020 | 24 |
| IY80  | 710     | 790    | 1115   | 726 | 349 | 230 | 88 | 920  | 1010 | 113 | 218 | 293 | 390 | 1020 | 24 |
| IY105 | 795     | 795    | 1225   | 761 | 342 | 230 | 88 | 1030 | 1120 | 103 | 208 | 293 | 475 | 1130 | 24 |
| IY135 | 795     | 945    | 1225   | 911 | 342 | 230 | 88 | 1030 | 1120 | 103 | 208 | 293 | 475 | 1130 | 24 |
|       | breedte | diepte | hoogte |     |     |     |    |      |      |     |     |     |     |      |    |

|                        | IY80       |
|------------------------|------------|
| Waterverbruik          | 7,2 L/KG   |
| Electriciteitsverbruik | 0,19 kW/kg |

\*Programma nr 11

