



UITERST EFFICIËNTE VASTSTAANDE INDUSTRIËLE WASMACHINES

IA180

18KG

IA240

24KG

IA280

28KG

KENMERKEN

- Vaststaand, normale zwiersnelheid, G-factor 100
- Boven- en voorpaneel in roestvrij staal, zwarte zijpanelen
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Aries - gebruiksvriendelijke microprocessor
- Gepatenteerde zeepverdeler
- Grotere waterinlaten voor hogere capaciteit (IA280)
- Grote afvoerlep (Ø 76 mm)
- Gemakkelijke toegang tot de belangrijkste onderdelen via de voorkant
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen

OPTIES

- Uitvoering met G-factor 175
- Aries Elite - vrij programmeerbaar
- Muntuitvoering
- Zijpanelen in roestvrij staal
- USB poort (aan het achterpaneel)
- Aansluiting voor vloeibare zeep
- Pompen voor vloeibare zeep
- Waterrecoverykit
- Verwarming met stoom
- Derde waterinlaat
- Grotere waterinlaten voor hogere capaciteit (IA180, IA240)



ERGONOMISCHE
CONSTRUCTIE



GROTE
DEUROPENING



LAAG WATER-
VERBRUIK



LAAG ENERGIE-
VERBRUIK

	IA180	IA240	IA280
TROMMEL			
CAPACITEIT 10:1 (KG)	18	24	28
CAPACITEIT 9:1 (KG)	20	27	31
VOLUME (L)	180	240	280
DIAMETER (MM)	750	750	750
TROMMELTOERENTAL			
WASSNELHEID (RPM)	42	42	42
ZWIERSNELHEID (RPM)	490 (100G) - 645 (175G)	490 (100G) - 645 (175G)	490 (100G) - 645 (175G)
G-FACTOR	100 (optioneel 175)	100 (optioneel 175)	100 (optioneel 175)
VERWARMING			
ELEKTRICITEIT (KW)	12	18	22
STOOM (BAR)	1 - 8	1 - 8	1 - 8
WARM WATER (°C)	90	90	90
GELUIDSNIVEAU (DB) (A)	< 65	< 65	< 65
AANSLUITING WATERKLEP (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
WATERDRUK (KPA)	100-800	100-800	100-800
REC. WATERDRUK (KPA)	300-500	300-500	300-500
WATERINLAAT (L/MIN)	20	20	20
AFVOERKLEP(MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76
HOEVEELHEID DEBIET MET AFVOERKLEP (L/MIN)	210	210	210
STOOMKLEPVERBINDING (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"
STOOMDRUK (KPA)	100-800	100-800	100-800
TRANSPORTGEGEVENS			
BRUTO GEWICHT (KG)	270 (335 met 175G)	290 (355 met 175G)	305 (385 met 175G)
NETTO GEWICHT(KG)	255 (315 met 175G)	275 (330 met 175G)	290 (355 met 175G)
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	1550 x 925 x 970	1550 x 925 x 1130	1550 x 925 x 1190

