



# UITERST EFFICIËNTE VASTSTAANDE INDUSTRIËLE WASMACHINES

IA332  
35KG

IA520  
52KG

## KENMERKEN

- Vaststaand, normale zwiersnelheid, G-factor 100
- Boven- en voorpaneel in roestvrij staal, zwarte zijpanelen
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Aries - gebruiksvriendelijke microprocessor
- Gepatenteerde zeepverdeler
- Grotere waterinlaten voor hogere capaciteit
- Grote afvoerkleppen (2 x Ø76mm)
- Gemakkelijke toegang tot de belangrijkste onderdelen via de voorkant
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen

## OPTIES

- G-factor 150 (IA332)
- Aries Elite - vrij programmeerbaar
- Muntuitvoering
- Zijpanelen in roestvrij staal
- USB poort (aan het achterpaneel)
- Aansluiting voor vloeibare zeep
- Pompen voor vloeibare zeep
- Waterrecoverykit
- Verwarming met stoom
- Derde waterinlaat



ERGONOMISCHE  
CONSTRUCTIE



GROTE  
DEUROPENING



LAAG  
WATERVERBRUIK



LAAG  
ENERGIEVERBRUIK

THE SMART LAUNDRY PARTNER

	IA332	IA520
TROMMEL		
CAPACITEIT 10:1 (KG)	35	52
CAPACITEIT 9:1 (KG)	39	58
VOLUME (L)	332	520
DIAMETER (MM)	914	914
TROMMELTOERENTAL		
WASSNELHEID (RPM)	38	38
ZWIERSNELHEID (RPM)	440	440
G-FACTOR	100 (optioneel 150- 540 rpm)	100
VERWARMING		
ELEKTRICITEIT (KW)	2,2	4,0
STOOM (BAR)	1 - 8	1 - 8
WARM WATER (°C)	90	90
GELUIDSNIVEAU (DB) (A)	< 65	< 65
AANSLUITING WATERKLEP (BSP)	3/4"	1"
WATERDRUK (KPA)	100-800	100-800
REC. WATERDRUK (KPA)	300-500	300-500
WATERINLAAT (L/MIN)	66-188	183-518
AFVOERKLEP (MM)	2 x 76	2 x 76
HOEVEELHEID DEBIET MET AFVOERKLEP (L/MIN)	2 x 210	2 x 210
STOOMKLEPVERBINDING (BSP)	3/4"	3/4"
STOOMDRUK (KPA)	100-800	100-800
TRANSPORTGEGEVENS		
BRUTO GEWICHT (KG)	450	570
NETTO GEWICHT (KG)	410	520
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	1625 x 1088 x 1060	1625 x 1088 x 1345

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T
IA332	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
IA520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	breedte	diepte	hoogte																

