



UITERST EFFICIËNTE VASTSTAANDE INDUSTRIËLE WASMACHINES

IA80
8KG

IA105
11KG

IA135
14KG

KENMERKEN

- Vaststaand, normale zwiersnelheid, G-factor 100
- Boven- en voorpaneel in roestvrij staal, zwarte zijpanelen
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Aries - gebruiksvriendelijke microprocessor
- Gepatenteerde zeepverdeler
- Grote afvoerlep (Ø 76 mm)
- Gemakkelijke toegang tot de belangrijkste onderdelen via de voorkant
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen

OPTIES

- G-factor 175
- Aries Elite - vrij programmeerbaar
- Muntuitvoering
- Zijpanelen in roestvrij staal
- USB poort (aan het achterpaneel)
- Aansluiting voor vloeibare zeep
- Pompen voor vloeibare zeep
- Waterrecoverykit
- Verwarming met stoom
- Afvoerpomp (IA80)
- Derde waterinlaat



ERGONOMISCHE
CONSTRUCTIE



GROTE
DEUROPENING



LAAG
WATERVERBRUIK



LAAG
ENERGIEVERBRUIK

THE SMART LAUNDRY PARTNER

	IA80	IA105	IA135
TROMMEL			
CAPACITEIT 10:1 (KG)	8	11	14
CAPACITEIT 9:1 (KG)	9	12	15
VOLUME (L)	75	105	135
DIAMETER (MM)	530	620	620
TROMMELTOERENTAL			
WASSNELHEID (RPM)	50	46	46
ZWIERSNELHEID (RPM)	580 (100G) - 770 (175G)	540 (100G) - 710 (175G)	540 (100G) - 710 (175G)
G-FACTOR	100 (optioneel 175)	100 (optioneel 175)	100 (optioneel 175)
VERWARMING			
ELEKTRICITEIT (KW)	6	9	12
STOOM (BAR)	1 - 8	1 - 8	1 - 8
WARM WATER (°C)	90	90	90
GELUIDSNIVEAU (DB) (A)	< 65	< 65	< 65
AANSLUITING WATERKLEP (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
WATERDRUK (KPA)	100-800	100-800	100-800
REC. WATERDRUK (KPA)	300-500	300-500	300-500
WATERINLAAT (L/MIN)	20	20	20
AFVOERKLEP (MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76
HOEVEELHEID DEBIET MET AFVOERKLEP(L/MIN)	210	210	210
STOOMKLEPVERBINDING (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"
STOOMDRUK (KPA)	100-800	100-800	100-800
TRANSPORTGEGEVENS			
BRUTO GEWICHT(KG)	145	185	200
NETTO GEWICHT (KG)	135	170	190
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	1245 x 710 x 835	1355 x 800 x 835	1355 x 800 x 950

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
IA80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
IA105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
IA135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
	breedte	diepte	hoogte															

	IA80
Waterverbruik	7,2 L/kg
Elektriciteitsverbruik	0,19 kWh/kg

* Programma nr.11

