



DUBBELE UNIT VOOR SEMI-COMMERCIEEL GEBRUIK

CS10 - OPL

WASMACHINE : 9,5KG / DROGER: 8,2 KG

KENMERKEN

- Vrijstaand: kan geïnstalleerd worden op elk type vloer op elke verdieping
- Dubbele capaciteit op dezelfde oppervlakte
- Boven-, voor- en zijpanelen standaard in wit
- Binnen en buitentrommel in roestvrij staal
- Herontworpen zeepbak met 4 compartimenten
- G-factor 440
 - verwijdert meer vocht
 - minimaliseert droogtijden en gebruikskosten
- 6 wasprogramma's inclusief mogelijkheid om geprogrammeerde cycli aan te passen
 - toegevoegde voorwas
 - extra wastijd
 - extra spoeling
- 5 droogprogramma's

OPTIES

- Boven-, voor- en zijpanelen in roestvrij staal
- Muntuitvoering
- Aansluiting voor vloeibare zeep



OPTIONEEL

CS10 elektrisch- OPL

MODELNUMMER	BT3JGASP403UW06 (wit) BT3JGAJP403UW06 (wit) BT3JGASP403UN06 (roestvrij staal) BT3JGAJP403UN06 (roestvrij staal)	BT3JGASG403UW06 (wit) BT3JGAJG403UW06(wit)
STURING	EVO7S	EVO7S
PLAATS STURING	10° voorkant	10° voorkant
TROMMEL		
CAPACITEIT((KG)	wasmachine: 9,5 / droger: 8,2	wasmachine: 9,5 / droger: 8,2
TROMMELVOLUME (L)	wasmachine: 96,8 / droger: 198	wasmachine: 96,8 / droger: 198
MOTOR		
AANDRIJVING MOTOR (KW)	wasmachine: 0,67 / droger: 0,25	wasmachine: 0,67 / droger: 0,25
MACHINEBEHUIZING		
TROMMEL	verzinkt / roestvrij staal	verzinkt
KLEUREN	white/ roestvrij staal	wit
TYPE DEUR	venster / vol	venster
TROMMELTOERENTAL		
ZWIERSNELHEID (RPM)	1200	1200
G-FACTOR	440	440
VERWARMING		
ELEKTRICITEIT (KW)	wasmachine: 4,5 / droger: 4,8	wasmachine: 4,5 / droger: 4,8
AANSLUITING		
ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN	400/50/3N (conversie naar 230/50/3 mogelijk)	400/50/3N (conversie naar 230/50/3 mogelijk)
DIAMETER UITLAATKLEP (MM)	102	102
DEBIET UITLAAT (L/SEC)	105	105
WATERTOEOVOER (IN)	0,75"	0,75"
WATERDRUK (BAR)	20-120	20/120
TYPE AFVOER	pomp	zwaartekracht
WERKING		
WATERVERBRUIK PER CYCLUS (L)	51,8*	51,8*
CONTROLELAMPJES CYCLUS	Ja	Ja
AFMETINGEN		
BRUTO GEWICHT (KG)	189	189
NETTO GEWICHT (KG)	175	118
AFMETINGEN H X B X D (MM)	1986 x 683 x 704	1986 x 683 x 704
AFMETINGEN VERPAKKING H X B X D (MM)	2032 x 762 x 864	2032 x 762 x 864
VOLUME (M³)	1,34	1,34
KEURINGEN	CE	CE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CS10	597	225	610	1690*	1460*	333*	38,1	704	52	1211*	1986*	203	391	683	813*	938*	368*

*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.

