



# DUBBELE UNIT VOOR SEMI-COMMERCIEEL GEBRUIK

## CS10 - MUNTUITVOERING

WASMACHINE : 9,5KG / DROGER: 8,2 KG

### KENMERKEN

- Vrijstaand: kan geïnstalleerd worden op elk type vloer op elke verdieping
- Dubbele capaciteit op dezelfde oppervlakte
- Boven-, voor- en zijpanelen standaard in wit
- Binnen en buitentrommel in roestvrij staal
- Herontworpen zeepbak met 4 compartimenten
- G-factor 440
  - verwijdert meer vocht
  - minimaliseert droogtijden en gebruikskosten
- 6 wasprogramma's inclusief mogelijkheid om geprogrammeerde cycli aan te passen
  - toegevoegde voorwas
  - extra wastijd
  - extra spoeling
- 5 droogprogramma's

### OPTIES

- Boven-, voor- en zijpanelen in roestvrij staal
- Muntuitvoering
- Aansluiting voor vloeibare zeep



OPTIONEEL

## CS10 - muntuitvoering

### MODELNUMMER

BT3JXASP403UW06 (wit)  
BT3JXASP403UN06 (roestvrij staal)

BT3JXASC403UW06 (wit)

### STURING

EVO7S

EVO7S

### PLAATS STURING

10° voorkant

10° voorkant

### TROMMEL

### CAPACITEIT( (KG)

wasmachine: 9,5 / droger: 8,2

wasmachine: 9,5 / droger: 8,2

### TROMMELVOLUME (L)

wasmachine: 96,8 / droger: 198

wasmachine: 96,8 / droger: 198

### MOTOR

### AANDRIJVING MOTOR (KW)

wasmachine: 0,67 / droger: 0,25

wasmachine: 0,67 / droger: 0,25

### MACHINEBEHUIZING

### TROMMEL

verzinkt / roestvrij staal

verzinkt

### KLEUREN

white/ roestvrij staal

wit

### TYPE DEUR

venster / vol

venster

### TROMMELTOERENTAL

### ZWIERSNELHEID (RPM)

1200

1200

### G-FACTOR

440

440

### VERWARMING

### ELEKTRICITEIT (KW)

wasmachine: 4,5 / droger: 4,8

wasmachine: 4,5 / droger: 4,8

### AANSLUITING

### ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

400/50/3N (conversie naar 230/50/3 mogelijk)

400/50/3N (conversie naar 230/50/3 mogelijk)

### DIAMETER UITLAATKLEP (MM)

102

102

### DEBIET UITLAAT (L/SEC)

105

105

### WATERTOEOVOER (IN)

0,75"

0,75"

### WATERDRUK (BAR)

20-120

20/120

### TYPE AFVOER

pomp

zwaartekracht

### WERKING

### WATERVERBRUIK PER CYCLUS (L)

51,8\*

51,8\*

### CONTROLELAMPJES CYCLUS

Ja

Ja

### AFMETINGEN

### BRUTO GEWICHT (KG)

189

189

### NETTO GEWICHT (KG)

175

118

### AFMETINGEN H X B X D (MM)

1986 x 683 x 704

1986 x 683 x 704

### AFMETINGEN VERPAKKING H X B X D (MM)

2032 x 762 x 864

2032 x 762 x 864

### VOLUME (M<sup>3</sup>)

1,34

1,34

### KEURINGEN

CE

CE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CS10	597	225	610	1690*	1460*	333*	38,1	704	52	1211*	1986*	203	391	683	813*	938*	368*

\*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.

