



VRIJSTAANDE WASMACHINES MET HOGE ZWIERSNELHEID

IY800

80KG

IY1000

100KG

IY1200

120KG

KENMERKEN

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Omhulsel van roestvrij staal
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Aries Elite - vrij programmeerbare microprocessor
- Twee grote afvoerkleppen (Ø 103mm)
- Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
- Standaard aansluiting voor vloeibare zeep
- Frequentiegestuurde motor
- Gepatenteerde zeepverdeler met 5 verwijderbare compartimenten
- Geperforeerde valribben: meer mechanische actie, lager waterverbruik
- Luchtgestuurde waterinlaat
- Milieuvriendelijke wasprogramma's - verminderen aanzienlijk het water- en elektriciteitsverbruik

OPTIES

- Pompen voor vloeibare zeep
 - Aries Assist
 - Voor- en achterwaarts kantelsysteem is beschikbaar.
- Het kantelen van de machine gebeurt door een extern platform.



ROBUUST
DESIGN



GROTE
DEUROPENING



GEMAKKELIJK
TE BEDIENEN

	IY800	IY1000	IY1200
TROMMEL			
CAPACITEIT 10:1 (KG)	80	100	120
CAPACITEIT 9:1 (KG)	89	111	133
VOLUME (L)	807	1003	1180
DIAMETER (MM)	1110	1200	1300
TROMMELTOERENTAL			
WASSNELHEID (RPM)	36	33	32
ZWIERSNELHEID (RPM)	750	720	695
G-FACTOR	350	350	350
VERWARMING			
ELEKTRISCH (KW)	67,5	-	-
STOOM HOGE DRUK (BAR)	3-8	3-8	3-8
STOOM HOGE DRUK (PSI)	44-116	44-116	44-116
AANSLUITINGEN			
ELEKTRISCH	3 x 200-240/50-60 Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60 Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60 Hz 3 x 380-480/50-60Hz
MOTOR (KW)	11	15	18,50
WATERINLAAT (MM)	3 x 38 (1 1/2")	3 x 38 (1 1/2")	3 x 38 (1 1/2")
STOOMINLAAT (MM)	25 (1")	25 (1")	25 (1")
INLAAT VOOR PERSLUCHT (MM)	Ø8	Ø8	Ø8
AFVOER (MM)	2 x 103 (4")	2 x 103 (4")	2 x 103 (4")
TRANSPORTGEGEVENS			
BRUTO GEWICHT (KG)	2830	3410	3710
NETTO GEWICHT (KG)	2640	3170	3480
AFMETINGEN HXBXD (MM)	1985 x 1495 x 1940	2060 x 1790 x 2005	2085 x 1855 x 2085
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	2200 x 1690 x 1950	2345 x 1865 x 2125	2340 x 2000 x 2170
VOLUME (VERPAKT) (M ³)	7,25	9,29	10,16

- = Niet beschikbaar. – Standaard = Standaard uitvoering, de gegevens in verband met de afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

