



IPSO®

Semi-commerciële droogkast CD10

Kenmerken

- Cilinder van gegalvaniseerd staal
- Boven-, voor- en zijpanelen standaard in wit
- Deur opent 180° voor makkelijk laden en uitladen
- Overgedimensioneerde pluïesfilter aan de voorzijde voor eenvoudige reiniging
- Geluidsloze uitlaat verzekert korte droogtijden en lage operationele kosten
- 5 droogprogramma's

Opties

- Boven-, voor- en zijpanelen in roestvrij staal
- Muntuitvoering



OPTIONEEL

CD10

Capaciteit	
Trommelvolume	201 l
Motor	
Aandrijving motor	0,25 kW
Luchtuitlaat	
Diameter luchtuitlaat	102 mm
Verwarming	
Elektriciteit	5,35 kW
Aansluiting	
Gas aansluiting	9,5 mm
Gasverbruik	25.000 BTU/h
Elektrische aansluiting	E- 120/240/60/1-30A - 120/280/60/1-30A - 220/60/1-30A - 230/50/1-30 A - 400/50/3-15A G- 120/60/1-15A - 220/60/1-10A - 230/50/1-10A
Transportgegevens	
Bruto gewicht	OPL: E - 70 kg / G - 73 kg - Vend: E - 73 kg / G - 75 kg
Netto gewicht	OPL: E - 66 kg / G - 68 kg - Vend: E - 68 kg / G - 70 kg
Afmetingen HxBxD	OPL: 1027x683x711 mm - Vend: 1126x683x711 mm
Afmetingen verpakking HxBxD	1156x737x832 mm
Volume	0,71 m ³

A B C D E F G H I J K

OPL*	1027	1006*	392*	102*	391	683	114*	10	203	711	597
VEND	1126	1006*	392*	102*	391	683	114*	10	203	711	597

*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.

