



INDUSTRIËLE DROOGKAST

IDR530

24 KG

IDR680

35 KG

KENMERKEN


- Standaard trommel van roestvrij staal
- Gebruiksvriendelijke microprocessor (Easy Control)
- Radiale luchtstroom:
 - Maximale warmteoverdracht
 - Laag energieverbruik
 - Korte droogtijd
- Grote deuropening (Ø 81 cm) voor gemakkelijk laden en ontladen
- Zelfreinigende pluisjesfilter

OPTIES

- Terugdraaiende trommel
- Microprocessor Full Control (FCT)
- Restvochtigheidscontrole:
 - Delicaat linnen kan op een veilige manier gedroogd worden
 - Restvochtigheidscontrole in %
 - Ideaal in combinatie met SoftWash®
 - Ideaal voor droogkuis, brandweer, etc.
 - Beschikbaar op zowel Easy als Full Control
- Voorpaneel in roestvrij staal



GROTE
DEUROPENING



ENERGIE
EFFICIENT



STANDAARD
ROESTVRIJ
STALEN
TROMMEL

	IDR530	IDR680
TROMMEL		
CAPACITEIT (KG)	24	35
VOLUME (L)	530	680
DIAMETER (MM)	Ø930	Ø930
PRESTATIES DROGER		
LUCHTSTROOM (M ³ /H)	950	1200
GEMIDDELDE DROOGTIJD (L/MIN)	0,384	0,560
GASVERWARMING		
GASAANSLUITING (IN)	3/4"	3/4"
ELEKTRISCHE AANSLUITING	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
ENERGIE (KW)	33/39	46/50
ENERGIE (KBTU/H)	112,6/133,1	157,9/170,6
ELEKTRISCHE VERWARMING		
ELEKTRISCHE AANSLUITING	3x220-240V 60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz	
ENERGIE (KW)	30/36	36/48
STOOMVERWARMING		
STOOMAANSLUITING (NPT)	3/4"	3/4"
ELEKTRISCHE AANSLUITING	1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
STOOMVERMOGEN * (KW)	27-36,2	39,3-52,7
STOOMDRUK (BAR)	7-10	7-10
MOTOR		
AANDRIJVING (KW)	0,55	0,55
VENTILATOR (KW)	0,25	0,25
STURING		
EASY CONTROL - antivandalisme (ECT)	Standaard	Standaard
FULL CONTROL	Beschikbaar	Beschikbaar
AANSLUITING		
UITLAAT (MM)	200	
AFMETINGEN		
H X W X D (MM)	1975 x 965 x 1270	1975 x 965 x 1490
NETTO GEWICHT (KG)	275	305
TRANSPORT DATA		
VERPAKKING H X W X D (MM)	2075 x 1040 x 1320	2075 x 1040 x 1540
GROSS WEIGHT (KG)	300	330

+ = verkrijgbaar, De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

