



# INDUSTRIËLE DUBBELE DROOGKAST

## IDD285

2 X 16 KG

### KENMERKEN

- Standaard gegalvaniseerde trommel
- Gebruiksvriendelijke microprocessor: Easy Control (ECT)
- Combinatie van radiale en axiale luchtstroom:
  - Maximale warmteoverdracht
  - Laag energieverbruik
  - Korte droogtijd
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en ontladen
- Zelfreinigende pluisjesfilter

### OPTIES

- Roestvrij stalen trommel
- Terugdraaiende trommel
- Microprocessor Full Control (FCT)
- Restvochtigheidscontrole:
  - Delicaat linnen kan op een veilige manier gedroogd worden
  - Restvochtigheidscontrole in %
  - Ideaal in combinatie met SoftWash®
  - Ideaal voor droogkuis, brandweer, etc.
  - Beschikbaar op zowel Easy als Full Control
- Voorpaneel in roestvrij staal
- Draadloze communicatie met cloudgebaseerd systeem (WiFi kit - te bestellen via Accessoires)



# IDD285

TROMMEL	
CAPACITEIT 1:18 (KG)	2 x 16
CAPACITEIT 1:22 (KG)	2 x 13
VOLUME (L)	2 x 285
DIAMETER (MM)	2 x Ø760
AANTAL TROMMELS	2
AANTAL LAADDEUREN	2
DROOGPRESTATIES	
LUCHTSTROOM (M <sup>3</sup> /H)	1050
GEMIDDELDE DROOGTIJD (L/MIN)	2 x 225
GASVERWARMING	
GASAANSLUITING (IN)	2 x 3/4"
ELEKTRISCHE AANSLUITING - gasverwarming	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz
ENERGIE (KW)	2 x 19,5
ENERGIE kBTU/h	2 x 66,5
ELEKTRISCHE VERWARMING	
ELEKTRISCHE AANSLUITING - elektrische verwarming	3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz
ENERGIE (kW)	2 x 18,0
STOOMVERWARMING	
STOOMAANSLUITING (NPT)	3/4"
ELEKTRISCHE AANSLUITING- stoomverwarming	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V, 3x380-415V 50Hz
STOOMVERMOGEN * (kW)	2 x 19,5-27
STOOMDRUK (BAR)	3-6/7-10
MOTOR	
VENTILATOR (KW)	2 x 0,75
AANDRIJVING (KW)	2 x 0,25
STURING	
EASY CONTROL- anti-vandalisme (ECT)	Standard
FLEX CONTROL	Available
AFMETINGEN	
H X B X D (MM)	2030 x 795 x 1240
NETTOGEWICHT (KG)	370
TRANSPORT DATA	
VERPAKT H X B X D (MM)	2120 x 855 x 1325
BRUTO GEWICHT (KG)	385

\* Stoomvermogen is variable - afhankelijk van de stoomdruk. De data ivm machine-afmetingen omvatten alle onderdelen.

