

SPEED QUEEN | PROFESSIONAL

Compacte wasmachine & droogkast



SC70, SC90

Eigenschappen van de wasmachines

- Titaniumgrijze omkasting
- Roestvrijstalen trommel en kuip
- Eenvoudig te gebruiken timer met kleurendisplay
- Beschikbaar in 25 talen
- Tot max. 50 programma's (inclusief mop- en hygiënische programma's)
- 3 zeepbakken
- Bijpassende droogkast beschikbaar - plaatsbesparend bij zuilopstelling
- Verkrijgbaar met pomp of afvoerklep
- Marine voltages beschikbaar (SC70)

DAMV7, DAMC7, DAM7 HP, DAMV9

Eigenschappen van de droogkasten

- Titaniumgrijze omkasting
- Omkeerbare trommel
- Roestvrijstalen trommel
- Grote deuropening (Ø 45 cm)
- Beschikbaar in 25 talen
- Eenvoudig te gebruiken timer met kleurendisplay
- Beschikbaar met blaasverwarming (DAMV7 & DAMV9), condenseenheid (DAMC7) of warmtepompverwarming (DAM7 HP)
- Marine voltages beschikbaar (DAMV7)



Elektronische
bedieningselementen



Uitstekende
garantie



Uitzonderlijke
efficiëntie



Gaat
langer mee



Wasmachine



Productkenmerken



SC70 / SC90							
	MARK	SPANNING*	PLAATS VAN BEDIENINGSPANEEL	KLEUR	KORF	AFVOER	CAPACITEIT
PFC070WN0H5N2EP	Europa CE	440 V/60 Hz	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Pomp	7 kg
PFC070WN0HUN2EG	Europa CE	380-415 V/50 Hz/3+n ¹	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Klep	7 kg
PFC070WN0HUN2EP	Europa CE	380-415 V/50 Hz/3+n ¹	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Pomp	7 kg
PFC070WN0HZN2EP	Europa CE	208-240 V/60 Hz/1 Ph	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Pomp	7 kg
PFC090WN0HUN2EP	Europa CE	380-415V/50hz/3+n1	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Pomp	9 kg
PFC090WN0HUN2EG	Europa CE	380-415V/50hz/3+n1	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Klep	9 kg

¹ Bedrading kan worden gewijzigd naar 208-240 V/50 Hz/1-fase en 230 V/50 Hz/1-fase/16 A

TYPE		SC70	SC90
TROMMELVOLUME	l	60	80
CAPACITEIT 1:9	kg/lb	7/15	9/20
CAPACITEIT 1:10	kg/lb	6/13	8/18
TROMMELDIAETER	mm	Ø 480	
ZWIEKSNELHEID	tpm	1400	
G-FACTOR		530	
Restvochtigheidscon- trole	%	49	49
Geluidsniveau (wassen, draaien) 1400 tpm	dB(A)	61-76	< 72
ELEKTRISCHE AANSLUITING		Met afvoerpomp: 208-240 V/60/1 380-415 V/50/3 Ph+N* 440 V/60/2Ph-N	400 V/50 Hz/3 Ph
ELEKTRISCHE VERWARMING	kW	3,0 (4,4 Marine)	4,4
STROOMONDERBREKER		230 V-16 A/400 V-10 A	400 V-10 A
WATER AANSLUITING	inch	3/4"	3/4"
AFVOER		Pomp standaard, Afvoerlep beschikbaar	Pomp standaard, Afvoerlep beschikbaar
AFMETINGEN			
H x B x D	mm	850 x 595 x 590	850 x 595 x 706
Netto gewicht	kg	Pomp: 76,5 Klep: 77,0	Pomp: 92,0 Klep: 92,5
TRANSPORTGEGEVENS			
Volume (verpakt)	m ³	0,39	0,46
Verpakt H x B x D	mm	920 x 640 x 661	920 x 640 x 776
Brutogewicht	kg	Pomp: 79,7 Klep: 80,2	Pomp: 95,4 Klep: 95,9



* Verkrijgbaar met afvoerlep



Droogkast

Productkenmerken



DAMV7 blazer - DAMC7 condensor - DAM7 HP warmtepomp - DAMV9 blazer

	COMMERCIELE NAAM	MARK	VERWAR- MING	SPANNING	PLAATS VAN BEDIENINGSPANEEL	KLEUR	KORF	DEUR	CAPACITEIT
PDC115WN0S5N2EV	DAMV7	Europa CE	Blazer	440 V/60 Hz	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Stevig	7 kg
PDC115WN0SCN2HH	DAM7 HP	Europa CE	HP	208-240/50/1	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Stevig	7 kg
PDC115WN0SUN2EC	DAMC7	Europa CE	Condens	380-415/50/3+n	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Stevig	7 kg
PDC115WN0SUN2EV	DAMV7	Europa CE	Blazer	380-415/50/3+n	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Stevig	7 kg
PDC115WN0SZN2EV	DAMV7	Europa CE	Blazer	208-240/60/1	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Stevig	7 kg
PDC145WN0SUN2EV	DAMV9	Europa CE	Blazer	380-415/50/3+n	Bediening voorzijde	Grijs	Roestvrij staal	Stevig	9 kg

TYPE		DAMV7 blazer	DAMC7 condensor	DAM7HP warmtepomp	DAMV9 blazer
TYPE BESTURING		Elektronisch display			
TROMMELVOLUME	l		117		145
CAPACITEIT 1:18	kg/lb		7/14		8/18
CAPACITEIT 1:22	kg/lb		5/12		7/15
AFMETINGEN TROMMEL	mm	Ø 571 × 476			
ELEKTRISCHE AANSLUITING		208-240 V/60/1 380-415 V/50/3 Ph+N 440 V/60/2Ph-N	380-415/50/3 Ph+N	208-240 V/50/1 Ph	380-415/50/3+n 230V/50Hz/1ph
ELEKTRISCHE VERWARMING	kW	3	2,5	0,9	4,4
STROOMONDERBREKER		230 V-16 A 400 V-10 A		230 V-10 A	400 V-16 A
LUCHTSTROOM	m³/h	245	123	intern	
LUCHTAFVOER	mm	100	-	-	
AFMETINGEN H × B × D	mm	850 × 595 × 654			850 × 595 × 769
Nettogewicht	kg	40	45	57	43,6
TRANSPORTGEGEVENS					
Volume (verpakt)	m³	0,43			0,49
Verpakt H × B × D	mm	920 × 640 × 723			920 × 640 × 838
Brutogewicht	kg	44,4	49,4	61,4	48,2

